



Verflüssigungssatz
Spannungscode : FZ

THB4415YHRFZ

Gewerbliche Kühlung (Normalk.) (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schalleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R134a	50 Hz	206	703	

LRA

FAN_RPM

Receiver_Cap

Suction_Type

Liquid_Line_Type

* EN13215 : T°Verf. 32.0°C / T°Verdampf.. -10.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 3.0K

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern

THB4415YHRFZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
---------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R134a											
											N°6690
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	103	136	177	226	280	340	405	474	544
	2 P absorbée	(W)	116	123	132	142	151	162	172	183	193
	3 I absorbée	(A)	1.20	1.21	1.23	1.24	1.26	1.29	1.31	1.35	1.39
	4 Tc	(°C)	28.5	29.6	30.9	32.4	34.2	36.1	38.3	40.7	43.3
32	1 P frigorifique	(Watt)	92.6	124	162	206	256	312	371	434	498
	2 P absorbée	(W)	119	127	136	146	157	169	181	193	205
	3 I absorbée	(A)	1.19	1.20	1.22	1.24	1.27	1.30	1.33	1.37	1.41
	4 Tc	(°C)	35.3	36.3	37.5	38.9	40.5	42.3	44.3	46.6	49.0
43	1 P frigorifique	(Watt)			137	176	220	268	320	374	430
	2 P absorbée	(W)			142	154	166	180	194	209	225
	3 I absorbée	(A)			1.23	1.26	1.29	1.33	1.37	1.41	1.47
	4 Tc	(°C)			47.8	48.9	50.3	52.0	53.8	55.8	58.0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--